

CL2 - Rif. D16115 / A0801A765600

**Vantaggi principali**

- Prestazioni dei fari anabbaglianti migliori della categoria
- Comfort visivo eccezionale: Illuminazione superiore in termini di copertura, rilevanza delle aree illuminate e uniformità del fascio luminoso.
- Conforme alla normativa ECE R149
- Compatibilità elettromagnetica CISPR25 Classe 5
- Facile regolazione dell'altezza grazie alla staffa di montaggio
- Design compatto e moderno

CARATTERISTICHE TECNICHE

Marca	ABL
Tensione	10/36 VDC
Tecnologia	LED
Consumo	13 W anabbagliante, 4W indicatore di direzione, 0,4 W @ 12 V / 1,1 W @24V position light.
Fascio di luce	Proiettori omologato R149
Connettore	FEP 6 pin
Materiale della lente	Vetro temprato
Materiale del corpo	Alluminio
Distanza del bullone di fissaggio	50 mm
Larghezza	107 mm
Profondità	118 mm
Altezza	164 mm
Funzioni principali	Anabbagliante , indicatore di direzione, luce di posizione
Grado di protezione IP	IP68, IP69K
Polarità	Protezione contro l'inversione di tensione

www.vignal-group.com - contact@vignal-group.com

Francia Sede centrale di Lione: +33 (0)4 72 917 917

Francia Caen : +33 (0)2 31 74 73 13

Francia Le Mans : +33 (0)2 43 50 14 14

Svizzera Rancate : +41 (0) 91 640 50 80

US Mosinee: +1 715 693 1530

Cina Changzhou : +86 137 7686 3469



Data di stampa: 04/06/2025

CL2 - Rif. D16115 / A0801A765600

Protezione contro il picco di tensione	36V CONTINUO/ 58V 300ms/ 1800V 50µs
Test di nebbia salina	ISO 9227 - 240h
Resistenza agli urti	60G
EMC	ISO 13766 - ISO 14982 - ISO 12985 - CISPR25 Classe 5
ECE	ECE
SAE	SAE
Settori	Agricoltura, Costruzione, Industria mineraria, Movimentazione e Carrelli elevatori, Silvicoltura

ALTRE IMMAGINI

